



## LIGHTBAR 130

Art.-Nr. 9931

- // Schlankes, klares Licht für gleichmäßige Ausleuchtungen und Verläufe dank Tunneldiffusor
- // Ideal für Einspiegelungen von Kanten und Konturen
- // Sauber definierbare Schattenabrisse möglich durch präzise einstellbare Flügel-tore (optional)
- // Zusammenfassung mehrerer Lightbars ist ohne Lichtunterbrechung möglich
- // Multivoltage (100 V - 240 V)
- // 2 Stabblitzröhren, belastbar bis 3500 J
- // 3 Halogen-Einstelllampen à 150 W
- // On-/Off-Schalter für Einstelllicht
- // Ventilator Kühlung
- // Abnehmbares Anschlusskabel (5 m), wahlweise mit Rund- oder Langstecker
- // Stativbefestigung mit Neigegelenk

### TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit: 3500 J  
Einstelllicht: 3 Einstelllampen à 150 W  
Anschlussstecker: wahlweise Rund- oder Langstecker  
Gebläsekühlung: Ja  
Multivoltage (100 V - 240 V): Ja  
On-/Off-Schalter für Einstelllicht: Ja  
Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 9,1 kg  
Maßer (LxBxH): 130 x 13 x 22,8 cm

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen. Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken. Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung.

**HENSEL**  
■■■■ PERFORMING LIGHT